

EMPAQUETADURA MF-261

Empaquetadura fabricada con hilos de PTFE de alta calidad con alto contenido de grafito encapsulado.

El alto contenido de grafito le permite trabajar en velocidades elevadas y el PTFE, base de sus hilos, le confiere una gran resistencia química. Excelente empaquetadura para Bombas y válvulas, de extraordinaria flexibilidad y adaptabilidad que permite una solución fiable a los problemas de estanqueidad.

Esta empaquetadura permite trabajar en bombas centrífugas, válvulas y equipos de movimientos alternativos, así como mezcladores, agitadores, etc y en general en cualquier tipo de equipo, pudiéndose considerar de aplicación universal excepto para fuertes oxidantes como (ácido nítrico, materiales alcalinos líquidos).

Especialmente diseñada en bombas centrífugas de alta velocidad.

Aplicaciones

- Empaquetadura para todo tipo de equipos, bombas y válvulas y todo tipo .

- Recomendado por MONTERO para su uso en equipos centrífugos y agitadores. Equipos donde se requiera de una empaquetadura de bajo coeficiente de fricción.

- En equipos de:

Refinerías, Petroquímica y química

Azucareras y Papeleras

Generación : Centrales térmicas y nucleares

Acerías y Fundiciones

Industria Naval

Minería y cemento

Industria de proceso y farmacia



MF 261			
Temperatura (°C)	270		
Presión (Bar)	200	200	20
Velocidad (m/s)	2	3	20
P-H	0-14		