16/07/2014



#### **CARACTERISTICAS**

Caucho natural, negro, de excelentes propiedades mecánicas, especialmente en cuanto a su elasticidad y su resistencia a la abrasión y al ozono.

#### **VENTAJAS**

- Protección medioambiental: reducción de la propagación de polvo y hollín
- Desgaste inferior de las piezas mecánicas colindantes
- Sencillez del proceso de montaje. Fijación por barras y codos normalizados (diámetro interior 14 mm, exterior 31 mm)

## **PRESTACIONES**

- Calidad de condiciones laborales
- Seguridad
- Vida útil
- Limpieza
- Ahorro en tiempo

## **APLICACIONES**

Estanqueidad de sistemas de cribado, bandas transportadoras y otros equipamientos generadores de polvo.

Sectores de actividad: producción de hormigón, cal, yeso, etc.

### www.trelleborg.com/elastomerlaminates

# **PROPIEDADES MECANICAS, FISICAS Y QUIMICAS**

Características					cas	Norma referen				
MECANICAS										
			Elastómero - negro			gro			NR R431	
			Densidad					1.03 ± 0.05	g/cm³	
				Dureza			ASTM D2240		45 ± 5	Shore A
Carga de rotura						ISO 3	7	≥ 16	MPa	
Alargamiento a la rotura						ISO 3	7	≥ 600	%	
Resistencia al desgarro						ISO 34	-1	≥ 27	N/mm	
Resistencia a la abrasión (5 N)						ISO 46	49	≤90	mm³	
Deformación remanente después de 22 h a 70 °C						ISO 81	5-1	≤ 35	%	
TEMPERATURA										
Temperatura de l					a de trab	ajo			- 50/+ 85	°C
ENVEJE	CIMIENT	0								
Δ Dureza después de 70 h a 70 °C						ASTM D573		≤ 5	Shore A	
$\Delta$ Carga de rotura después de 70 h a 70 °C						ASTM D573		≤ - 15	%	
$\Delta$ Alargamiento a la rotura después de 70 h a 70 °C						ASTM D573		≤-25	%	
RESISTENCIA QUIMICA										
Acidos y bases diluídos			Acidos y bases concentrados			Ozono		Aceites e hidrocarburos		
Muy buena			Moderada				Buena		No adecuado	
DIMENSIONES										
Espesor (mm)		Anchura (mm)		Longitud (m)			Peso (kg/m²)		Acabado	
2	± 0.3	1400	± 2 %	20	± 2 %		2.06	2 0	aras impresión	tejido

# IDENTIFICACION

Marcaje	Sin marcaje.				
Presentación	Espesor ≤ 6 mm en rollos sobre tubo de cartón Ø 80 mm. Espesor > 6 mm en rollos.				
Embalaje	Film polietileno negro.				
Etiquetado	Etiqueta autoadhesiva indicando la referencia de producto, las dimensiones, la superficie en m², el peso nominal y el código que posibilita la trazabilidad del producto.				